

SÉRIE CL-ECO

A Válvula Check-unit reguladora de pressão e vácuo para dosagem de Gás Cloro Clorando série CL-ECO é um equipamento para sistema de cloração construído com materiais de alta qualidade, proporcionando resistência, segurança, ótimo acabamento e baixa manutenção.

A série CL-ECO conta com peças de reposição e elementos técnicos auto-suficientes para atender as demandas do mercado, com dosagens de até 500 kg/dia.

Características principais



- Fácil Instalação e manuseio.
- Montagem em parede.
- Dispositivo de troca automática de baterias de dosagem (SWITCHOVER).
- Formado por duas válvulas reguladoras de vácuo e uma de pressão.
- Capacidade de vazão até 500 kg/dia.
- Conexões de entrada e saída de 1 polegada de diâmetro com grampos Yoke.
- Válvulas construídas em latão laminado ou UPVC.
- Molas internas das válvulas construídas em liga Hastelloy C.
- Diafragmas construídos em PTFE e Viton.
- Haste e obturador construídos em Tungstênio e PVDF.
- Parafusos, porcas e arruelas em aço inoxidável.
- Atende as normas técnicas do "Chlorine Institute".

Aplicações

- Dosagem de Gás Cloro em processos de tratamento de água (desinfecção).

revisão 3 17/8/2012

Clorando Saneamento

Rua Capitão Alberto Aguiar Weissohn nº 248 Prédio 18
Guararema SP CEP 08900-000
Tel./Fax (11) 4693-3842
e-mail : clorando@clorando.com.br
www.clorando.com.br